

## MEMBRÁNOVÝ VENTIL TYP 407 DN 15 - 100

### Popis

- nerezový pneupohon pro vysoký počet cyklů
- kompaktní řešení . pneupohon nepesahuje před dorys membrány
- leztý vnější povrch vhodný pro oplachy

### Technické údaje

- **Funkce pneupohonu:** NC, NO nebo DA
- **Maximální pracovní teplota:** 160°C
- **Maximální tlak ovládacího vzduchu:**  
NC DN15 . DN80 = 5 . 8 bar  
NC DN100 = 6 . 8 bar  
NO&DA DN15 . DN80 = 4,5 . 6 bar  
NO&DA DN 100 = 5,5 . 7 bar
- **Připojení:** pívavovací, Clamp, pírubové

### Materiály

- **Materiál membrány:** EPDM nebo PTFE
- **Těleso:** kované 1.4435/316L  
lité 1.4435/316L  
případně jiné



Tabulka rozměrů v (mm)

DN	MA	L	L <sub>1</sub>	A x B	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	H <sub>3</sub>	D
15 - 25	25	25	120	73x79	151	66	133	75
32 - 40	40	25	153	96x105	180	75	160	105
50	50	30	173	111x130	216	77	180	105
65	80	30	216	190x170	309	135	285	175
80	80	30	254	190x170	309	135	285	175
100	100	30	305	Ø238	318	143	285	175

TYP 407

