

MEMBRÁNOVÝ VENTIL TYP 495 DN 15 - 100



Popis

- membránový ventil s pneupohonem
- nerezový mezikus
- hladký povrch vhodný pro oplach
- pružné uchycení membrány
- zapouzdřená membrána

Technické údaje

- **Funkce pneupohonu:** NC, NO nebo DA
- **Maximální pracovní teplota:** 175°C
- **Maximální tlak ovládacího vzduchu:**
NC DN15 . DN50 = 4,5 . 6 bar
NC DN65 . DN80 = 4,5 - 7 bar
NC DN100 = 5,5 . 7 bar
NO&DA DN15 . DN80 = 4 . 5,5 bar
NO&DA DN 100 = 5 . 6,5 bar
- **Připojení:** piva ovací, Clamp, pírubové

Materiály

- **Materiál membrány:** EPDM nebo PTFE
- **Těleso:** kované 1.4435/316L
lité 1.4435/316L
připadně jiné

Tabulka rozměrů v (mm)

DN	MA	L	L ₁	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	D
15 - 25	25	25	120	153	71	31	120	130
32 - 40	40	25	153	194	95	31	144	161
50	50	30	173	233	109	31	177	217
65	80	30	216	314	166	41	275	265
80	80	30	254	314	166	41	275	265
100	100	30	305	314	166	41	284	265

TYP 495

